

WISE | Moldes dos três tamanhos

Proposta estrutural para protótipo manual - revisão 01

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Cada PDF contém: 1 molde limpo a 1:1; 2 molde identificado; 3 reforços.
Os SVG têm grupos CORTE, VINCO e ASAS_OPCIONAL, em milímetros.
Escolher a página 1 OU a página 2: são duas vistas do mesmo molde.

MEDIDAS E ENVELOPE DA FACA

Saco pequeno: 240 x 200 x 100 mm | faca: 700 x 300 mm.
Saco médio: 320 x 260 x 120 mm | faca: 900 x 370 mm.
Saco grande: 400 x 320 x 120 mm | faca: 1060 x 430 mm.
Ordem: largura x altura x fundo. O PDF inclui margens fora da faca.

CONSTRUÇÃO ESCOLHIDA

Saco de papel montado à mão, com fundo fixo de abas sobrepostas.
Este fundo não corresponde ao fundo automático de uma linha industrial.
Viragem superior: 35 mm. Aba longitudinal de colagem: 20 mm.
Abas principais do fundo: metade do fundo + 15 mm; sobreposição 30 mm.
Abas laterais: metade do fundo - 2 mm. Folgas propostas, por testar.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Imprimir a 100%. Medir um painel antes de cortar.
2. Cortar linhas magenta e vincar linhas azuis sem cortar o papel.
3. Fazer primeiro uma amostra sem asas para testar corpo e fundo.
4. Colar a aba longitudinal de 20 mm por dentro da extremidade oposta.
5. Dobrar as duas abas laterais do fundo para dentro.
6. Dobrar e colar as abas principais, com 30 mm de sobreposição.
7. Inserir e fixar a base interior; ensaiar planicidade e estabilidade.
8. Aplicar reforços de boca, virar os 35 mm superiores e colar.
9. Se aprovada esta fixação, abrir rasgos coincidentes nas camadas.
10. Passar as fitas e fixar as pontas por dentro segundo o fabricante.

ASAS, PAPEL E COLAGEM

Rasgos opcionais: 20 x 3 mm, a 18 mm da boca, na frente e no verso.
As distâncias entre centros são 105,6 / 140,8 / 176 mm (P / M / G).
As fixações e os reforços exigem ensaio com o peso real de utilização.
Papel sugerido: 250-300 g/m². Rigidez e espessura podem exigir ajustes.
Reservar áreas de colagem sem tinta/verniz/foil, segundo o adesivo.

COMO APLICAR AS ARTES

Ordem horizontal: verso / lateral / frente / lateral / aba de colagem.
Alinhar cada arte ao painel útil do corpo, entre os vincos horizontais.
Estender os fundos gráficos às abas e viragens; prever sangria de 3 mm.
Manter CORTE e VINCO como camadas técnicas não imprimíveis.
O dourado continua numa separação própria, fora das linhas técnicas.

ESTADO DOS FICHEIROS

Geometria digital verificada; protótipo físico ainda não montado ou testado.
Não enviar para fabrico da faca ou tiragem sem aprovação do fabricante.
Sem compensação de espessura, tolerâncias de máquina ou ensaio de carga.